



### Chasis

De largueros de acero de alta resistencia  
3 ejes Daimler Chrysler con suspensión neumática  
Frenos de disco con sensor desgaste pastillas  
EBS Wabco 2S/2M con sistema ayuda contra vuelco RSS  
7 ruedas con llanta de acero y neumáticos 385/65R22.5"  
Soporte de rueda de recambio doble, acceso trasero  
Pies de apoyo Haacon

### Carrocería

Frontal, techo y laterales formados por paneles GRP sándwich de 105/85/63 mm. de espesor, acabado interior y exterior en color blanco RAL 9010  
Puertas traseras tipo libro aislantes contorneadas con perfiles de goma de estanqueidad. Con 1 cierre y 3 bisagras en acero inoxidable por hoja de puerta  
Marco trasero inoxidable.  
Piso aislante con acabado superior en poliéster antideslizante. Placa trasera protección acceso muelle.  
Rodapié aluminio o poliéster en todo el contorno (no empotrado).  
1 línea de railes para amarre de carga galvanizada.  
Ventanillas de aireación (2 en frontal y 1 en trasera)  
Focos interiores empotrados

### Equipo Generador de frío

Carrier o ThermoKing  
Tanque de gasoil de 240 litros

**Tara:** 8600 kg aprox con equipo de frío y depósito gasoil

### Dimensiones

Altura total	4040 mm
Anchura total	2600 mm
Altura quinta rueda	1100 mm
Longitud interior	13360 mm
Anchura interior entre zócalos	2470 mm
Anchura interior entre railes amarre	2450 mm
Anchura acceso por detrás	2470 mm
Altura interior útil	2650 mm
Altura de acceso por detrás	2650 mm
Posición rail de amarre	1700 mm
Altura al suelo	1338 mm
Posición del King Pin	1720 mm
Batalla	7840 mm
Voladizo trasero	4160 mm

### Accesorios

Escalera acceso trasera  
Barras laterales antiempotramiento  
Instalaciones blindadas para A.D.R.  
Rail de amarre Load Lock 3009 galva  
Calzos – opcionales  
Llave de ruedas – opcional  
Portapalets – opcional  
Cajón de herramientas - opcional  
Bidón de agua - opcional  
Plataforma elevadora - opcional